

**2537**

Konusfräser Titanverzahnung fein KR  
Conical cutter fine-cut titanium blades KR  
Fraise conique avec une denture en titane fine KR

1



**Shank**  
**103 HP Ø 2,35 mm**

| L                  | mm               | 13,0               |
|--------------------|------------------|--------------------|
| Size               | Ø 1/10 mm        | 029                |
| Winkel - Angle     | 1°               |                    |
| <b>ISO</b>         |                  |                    |
| 500 103 200 180... | <b>Order No.</b> | <b>2537.103...</b> |
| max.               |                  |                    |
| opt.               |                  |                    |

**2537.103.029 – Konusfräser 1° mit feiner Titanverzahnung**

Für effizientes Vorfräsen von schwer zerspanbaren NEM- oder Titan-Legierungen in der Frästechnik mit hoher Fräser-Standzeit. Die speziell feine Titanverzahnung sorgt für einen höheren Materialabtrag und erzeugt dabei eine Oberfläche, welche mit dem anschliessenden Konus-Fasenschliff-Fräser 1° optimal geglättet wird.

**2537.103.029 – Conical cutter 1° with fine-cut titanium blades**

Used for efficient pre-milling of difficult-to-machine, non-precious metal or titanium alloys in milling work, with a high cutter service life. The special fine-cut titanium blades ensure higher material reduction, producing a surface that can then be optimally smoothed using the conical bevel cutter 1°.

**2537.103.029 – Fraise conique 1° avec une denture en titane fine**

Pour le pré fraisage efficace des alliages difficiles à usiner tels que les métaux non précieux ou le titane lors de la réalisation de couronnes fraîssées; cette fraise présente également une longue durée de vie. Sa denture en titane fine spéciale permet d'obtenir un enlèvement de matières important et de créer une surface pouvant ensuite être parfaitement polie à l'aide de la fraise conique 1°.

**2566F**

Konusfräser Fasenschliff KR  
Conical cutter bevel-cut KR  
Fraise conique pour fraisage chanfreiné KR

1



**Shank**  
**103 HP Ø 2,35 mm**

| L                  | mm               | 13,0                |
|--------------------|------------------|---------------------|
| Size               | Ø 1/10 mm        | 029                 |
| Winkel - Angle     | 1°               |                     |
| <b>ISO</b>         |                  |                     |
| 500 103 200 103... | <b>Order No.</b> | <b>2566F.103...</b> |
| max.               |                  |                     |
| opt.               |                  |                     |

**2566F.103.029 – Konusfräser 1° mit Fasenschliff**

Für optimales Schlichten der Oberflächen von schwer zerspanbaren NEM- oder Titan-Legierungen in der Frästechnik mit hoher Fräser-Standzeit. Für glatte Material-Oberflächen, welche leicht poliert werden können.

**2566F.103.029 – Conical cutter 1° with bevel-cut**

Used for optimum smoothing of the surfaces of difficult-to-mill, non-precious metal or titanium alloys in milling work, with a high cutter service life.  
Produces smooth material surfaces, which can be easily polished.

**2566F.103.029 – Fraise conique 1° avec chanfrein**

Pour la finition optimale de la surface des alliages difficiles à usiner tels que les métaux non précieux ou le titane lors de la réalisation de couronnes fraîssées; cette fraise présente également une longue durée de vie. Cette fraise permet d'obtenir des surfaces lisses qui peuvent ensuite être facilement polies.

**2637**

Parallelfräser Titanverzahnung fein, rund  
Parallel cutter fine-cut titanium blades, round  
Fraise cyl. à tête ronde avec une denture en titane fine

1



**Shank**  
**103 HP Ø 2,35 mm**

| L                  | mm               | 15,0               |
|--------------------|------------------|--------------------|
| Size               | Ø 1/10 mm        | 023                |
| <b>ISO</b>         |                  |                    |
| 500 103 137 180... | <b>Order No.</b> | <b>2637.103...</b> |
| max.               |                  |                    |
| opt.               |                  |                    |

**2637.103.023 – Parallelfräser mit feiner Titanverzahnung**

Für effizientes Vorfräsen von schwer zerspanbaren NEM- oder Titan-Legierungen in der Frästechnik mit hoher Fräser-Standzeit. Die speziell feine Titanverzahnung sorgt für einen höheren Materialabtrag und erzeugt dabei eine Oberfläche, welche mit dem anschliessenden Fasenschliff-Fräser 2666F.103.023 optimal geglättet wird.

**2637.103.023 – Parallel cutter with fine-cut titanium blades**

Used for efficient pre-milling of difficult-to-machine non-precious metal or titanium alloys in milling work, with a high cutter service life. The special fine-cut titanium blades ensure higher material reduction, producing a surface that can then be optimally smoothed using the bevel cutter 2666F.103.023.

**2637.103.023 – Fraise cylindrique avec une denture en titane fine**

Pour le pré fraisage efficace des alliages difficiles à usiner tels que les métaux non précieux ou le titane lors de la réalisation de couronnes fraîssées; cette fraise présente également une longue durée de vie. Sa denture en titane fine spéciale permet d'obtenir un enlèvement de matières important et de créer une surface pouvant ensuite être parfaitement polie à l'aide de la fraise à chanfreiner 2666F.103.023.

**2635** Fig. No. 364RGE

Parallelfräser Kreuzverzahnung grob, rund  
Parallel cutter cross cut coarse, round end  
Fraise parallèle denture croisée grosse

5.000 - 10.000

1



**Shank**  
**103 HP Ø 2,35 mm**

| L                  | mm               | 8,0                |
|--------------------|------------------|--------------------|
| Size               | Ø 1/10 mm        | 010                |
| <b>ISO</b>         |                  |                    |
| 500 103 137 220... | <b>Order No.</b> | <b>2635.103...</b> |
| 123 HP Ø 3,00 mm   |                  |                    |
| 500 123 137 220... | <b>Order No.</b> | <b>2635.123...</b> |
| max.               |                  |                    |
| opt.               |                  |                    |

**2636** Fig. No. 364RE

Parallelfräser Kreuzverzahnung, oben rund  
Parallel cutter cross cut, round end  
Fraise parallèle denture croisée, arrondi

5.000 - 10.000

1



**Shank**  
**103 HP Ø 2,35 mm**

| L                  | mm               | 8,0                |
|--------------------|------------------|--------------------|
| Size               | Ø 1/10 mm        | 010                |
| <b>ISO</b>         |                  |                    |
| 500 103 137 190... | <b>Order No.</b> | <b>2636.103...</b> |
| 123 HP Ø 3,00 mm   |                  |                    |
| 500 123 137 190... | <b>Order No.</b> | <b>2636.123...</b> |
| max.               |                  |                    |
| opt.               |                  |                    |